

临沂学校塑胶跑道报价

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：22

一般比赛跑道在比赛时是以逆时针赛跑竞技。1912年，国际田联成立之际，把赛跑的方向统一为以左手为内侧，即逆时针，并列入田联规则，沿用至今，未作官方说明。其原因假说目前有：心重说，人的心脏位于身体左侧，所以重心容易偏左脚力说，人的跳跃等动作的起跳脚多是左脚，因为重心偏向左脚，所以向左转弯较容易。大脑说，人脑左右半脑司职不同。多数人的左脑支配右半身的活动，右脑则支配左半身的活动，即交叉司职。左脑多为理性脑，右脑多为感性脑同时附加有运动控制。所以右侧身体较左侧更有运动性。脚长说，科学测试表面多数人的左腿比右腿短齐翔体育尊崇团结、信誉、勤奋。临沂学校塑胶跑道报价



按顺时针和逆时针方向分两遍到三遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，普遍使用的颜色为红色和绿色。透气型塑胶跑道适用范围编辑适用于全国各地大中小学，气候条件在-16度以上的地区，不适用于高寒冰雪地区。透气型塑胶跑道验收标准编辑透气型塑胶跑道技术标准透气型塑胶跑道的物理性能一般按照国际田联[IAAF]规定的测试方法和程序进行检测，检测项目和参考标准如下：检测项目参考标准[IAAF]厚度[mm]实测拉伸强度[MPa]≥断裂伸长率(%)≥40冲击吸收(%)35-50垂直变形[mm]抗滑值[BPN20°C]≥47透气型塑胶跑道验收方法物理性能符合以上技术标准。颜色：各区域颜色应基本均匀一致，多色彩设计的跑道应不眩目，不造成相关比赛项目的混乱。面层质量：表面材料不脱粒，无裂痕、分层、起鼓现象，面层耐磨层厚度不低于2mm平整度：任何位置3米直尺误差不大于3mm厚度：跑道区域厚度必须在13mm±2mm以内，合格率90%以上。跑道任何位置不得少于9mm加厚区（如撑杆跳、标、跳远起跑道、跳高加厚区）应大于18mm辅助区厚度宜在9mm以上。排水性：跑道应该自外向内有8%左右的坡度，能够保证雨后40分钟左右场地基本无积水。透气型塑胶跑道维护保养编辑。临沂学校塑胶跑道报

价齐翔体育重信誉、守合同，严把产品质量关，热诚欢迎广大用户前来咨询考察，洽谈业务！



定期维护保养塑胶跑道，将会**延长其使用寿命。下面齐翔体育介绍给大家日常使用维护中应注意事项：

- 1，塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7—10天后才能使用。
- 2，避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等；避免长期荷重；
- 3，应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。
- 4，塑胶跑道边缘应加保护，不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。
- 5，塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；
- 6，避免害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物等(标准跑鞋除外)。运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。

需要进行局部打磨，打扫干净后，进入下一步工序。2、绘制基线或者图案界线根据设计图纸的要求，测量整个场地的大小，按照图纸的规定进行放线，使用钛白粉或者马克笔，绘制出清晰的底线，作为后续施工时的参照线。底线绘制完成后，应仔细检查一遍，并在不同的区域内，标记好不同的颜色，防止后续施工出现失误。检查完成后，应与客户进行复核确认，确认无误后再进行后续的施工。3、滚涂底胶为了加强塑胶跑道与基础层面的粘接力，施工时需要在基础层滚

涂一层底胶。滚涂底胶的建议用量为每平方。使用滚筒施工，将胶水均匀地滚涂在基础面上，边施工边滚涂，无需等待胶水固化。如果场地面积比较大，也可以使用喷涂机或者空压机喷涂底胶，以提高施工效率。如果地面绘制有基线，则需要注意不要将基线抹掉。对于边缘角落墙角等重点区域，需要注意不要造成污染。对于场地边缘地方，可以适当将底胶多涂一点区域，以加强塑胶地坪边缘的强度。打底胶的时候需要注意，底胶将基面充分润湿即可，不能涂太多，否则会造成塑胶跑道起泡，影响美观也影响质量。如果底胶打多了，可以用滚筒蘸到其他区域去，或者撒一点干的橡胶颗粒处理。齐翔体育累积点滴改进，迈向优良品质！



弹性极好、无起泡现象。3、可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。4、价格经济。施工步骤:1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮2、机械铺设底层11mm厚，单组份胶粘剂+橡胶颗粒3、机械喷涂面层，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放样及划标志线。5、场地清洁及退场。施工技术指标:比重标示值±硬度(HS)45~65抗拉强度(kgf/cm²)(Mpa)25()以上撕裂强度(kgf/cm(N/mm)10(98)以上伸长率%250以上压缩长久变形率%35以上耐磨耗性硬度(HS)原硬度值之变化±5复合型以混合型面层透气型底层结合生产的方式，既可以缩短工期，又可以不脱颗粒，降低费用。复合型跑道图片自结纹一底层:聚氨酯混合料加黑胶粒。二中间层:自结纹清浆，摊铺形成闭孔性微泡夹层，其弹性、硬度、摩擦力既能减缓脚步着地时时冲击力对人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连连不断向前的动能。符合国际田联颁布吸震率的标准要求35%~50%。自结纹跑道图片三面层:自结纹花浆，它是纯胶液(花浆)加金刚砂粉及促变剂搅拌，用专业机器喷上去，经过几个小时反应，它自己自然形成纯聚氨酯物胶浆，防滑面层。这种工艺不仅能克服聚氨酯材料自流平的特点。齐翔体育以发展求壮大，就一定会赢得更好的明天。济宁环保塑胶跑道建造标准

齐翔体育产品**国内。临沂学校塑胶跑道报价

单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放样及划标志线。5、场地清洁及退场。施工技术指标: 比重标示值±硬度[HS][45][65]抗拉强度[kgf/cm²][Mpa]25[]以上撕

裂强度 $\square$ kgf/cm(N/mm)10 $\square$ 98 $\square$ 以上伸长率%250以上压缩长久变形率%35以上耐磨耗性硬度 $\square$ HS $\square$ 原硬度值之变化 $\pm$ 5复合型以混合型面层透气型底层结合生产的方式，既可以缩短工期，又可以不脱颗粒，降低费用。复合型跑道图片自结纹一底层：聚氨酯混合料加黑胶粒。二中间层：自结纹清浆，摊铺形成闭孔性微泡夹层。其弹性、硬度、摩擦力既能减缓脚步着地时时冲击力对人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连连不断向前的动能。符合国际田联颁布吸震率的标准要求35%~50%。自结纹跑道图片三面层：自结纹花浆，它是纯胶液（花浆）加金刚砂粉及促变剂搅拌，用专业机器喷上去，经过几个小时反应，它自己自然形成纯聚氨酯物胶浆，防滑面层。这种工艺不仅能克服聚氨酯材料自流平的特点，而且还能保留聚氨酯材料的耐侯、耐老化性能，同时克服聚氨酯跑道易掉粒的通病。耐磨、表面颗粒均匀、受力均匀、划线清晰饱满、整洁美观、环保的产品。临沂学校塑胶跑道报价

淄博齐翔体育设施工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省等地区的运动、休闲行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**齐翔体育供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！